

Instalacja w kilka minut - oszczędność energii i kosztów**Krok 1:**

Przyklej samoprzylepną taśmę rzepową po wewnętrznej stronie ramy okiennej, zarówno na dole, jak i na górze okna uchylonego.

Krok 2:

Przymocuj uszczelkę okienną do taśmy rzepowej.

Krok 3:

Rozpakuj i przymocuj wąż klimatyzacji do uszczelki okna.

Krok 4:

Zamknij szczelnie zamek błyskawiczny wokół węża.

Zastosowanie:

Ten ogranicznik gorącego powietrza nadaje się do wszystkich uchylonych okien dachowych o łącznym obwodzie do 400 cm (2x 200 cm).

Zakres dostawy

- Ogranicznik gorącego powietrza
- Taśma na rzep
- Instrukcje użytkowania

Okres gwarancji

- 2 lata

Energooszczędne rozwiązanie do montażu klimatyzatorów!

Uszczelka okienna jest mocowana za pomocą dołączonej taśmy rzepowej. Uszczelkę okienną można usunąć w dowolnym momencie bez pozostawiania śladów.

- Pasuje do wszystkich popularnych konstrukcji świetlików.
- W zestawie znajdują się dwie uszczelki, każda o obwodzie 200 cm. Jedną mocuje się do dolnego, a drugą do górnego otworu okna uchylonego.
- Prosty i szybki montaż
- Koszty początkowe zwracają się same dzięki oszczędności energii.
- Trwały, wodoodporny materiał.
- Okna uchylne można otwierać i zamykać jak zwykle.
- Hot Air Stop można prać w temperaturze maks. 40°C.



Przykład 1



Przykład 2