

Highlights

- **Leistungsstark**
10 kW Heizleistung
für schnelle Wärme
- **Propangasbetrieb**
Effizient und mobil
einsetzbar (LPG)
- **Hohe Luftleistung**
500 m³/h, heizt
Flächen bis 100 m²
- **Sicher**
Überhitzungsschutz und
automatische Abschaltung
bei Gasleckagen
- **Komplett ausgestattet**
Inklusive Druckregler
und 1,5 m Gasschlauch
für sofortigen Einsatz

Lieferumfang

- Bedienungsanleitung
- Schlauch (1,5m)
- Regler

Garantiezeit

- 2 Jahre

Der tragbare Gasheizer mit einer Heizleistung von **10 kW** wird mit **Propangas (LPG) betrieben** und sorgt für eine schnelle und zuverlässige Wärmeversorgung in verschiedenen Arbeits- und Einsatzbereichen. Durch seine kompakte Bauweise kann das Gerät flexibel eingesetzt werden, zum Beispiel auf Baustellen, in Versorgungs- und Landwirtschaftsgebäuden, Gewächshäusern, oder bei Sportveranstaltungen.

Eine speziell entwickelte Düse mit erhöhter Sauerstoffzufuhr unterstützt eine **vollständige und effiziente Verbrennung** und trägt zu einer gleichmäßigen Wärmeabgabe bei. Der Heizer verfügt über eine **Motorleistung von 27 W** und erreicht eine **Luftleistung von 500 m³ pro Stunde**, wodurch Flächen von bis zu **100 m²** beheizt werden können. Der **Gasverbrauch beträgt 0,7 kg pro Stunde** und ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb.

Für einen sicheren Einsatz ist das Gerät mit einem **Überhitzungsschutz** sowie einer **automatischen Abschaltfunktion zur Vermeidung von Gasleckagen** ausgestattet. Die integrierte Zündfunktion sorgt für ein einfaches und zuverlässiges Starten des Heizers.

Im Lieferumfang sind **ein Druckregler sowie ein 1,5 m langer Gasschlauch** enthalten, sodass der Gasheizer direkt angeschlossen und in Betrieb genommen werden kann.



Spezifikationen:

- Heizleistung: 10 kW
- Betriebsart: Propangas (LPG)
- Motorleistung: 27 W
- Brennstoffverbrauch: 0,7 kg/h
- Luftstrom: 500 m³/h
- Geeignete Heizfläche: bis 100 m²
- Betriebsdruck: 700 mbar
- Netzspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
- Kabellänge: 1,2 m
- Schutzart: IPX4
- Überhitzungsschutz
- Gas-Cut-off (automatische Abschaltung bei Gasleckagen)
- Start/Bedienung: Integrierte Zünd- und Deflationsfunktion für sicheren und einfachen Betrieb
- Einsatzbereiche: Baustellen, Landwirtschafts- und Versorgungsgebäude, Gewächshäuser, Sportveranstaltungen, etc.

Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 180×290×335 mm
- Verpackung (B×H×T): 385×305×220 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 2,8 kg / 4 kg