

Installiert in wenigen Minuten - spart Energie und Kosten

Schritt 1:

Tragen Sie das selbstklebende Klettband an der Innenseite Ihres Fensterrahmens auf.

Schritt 2:

Befestigen Sie die Fensterabdichtung am Klettband.

Schritt 3:

Öffnen Sie den Reißverschluss und befestigen Sie Ihren Klimaanlage Schlauch an der Fensterabdichtung.

Schritt 4:

Schließen Sie den Reißverschluss fest um den Schlauch.

Lieferumfang

- Hot Air Stop
- Klettband
- Gebrauchsanweisung

Garantiezeit

- 2 Jahre

Die energiesparende Montagelösung für Klimageräte.

Befestigt wird die Fensterabdichtung mittels mitgeliefertem Klettband.

Eine rückstandslose Entfernung der Fensterabdichtung ist jederzeit möglich.

- Passt auf alle gängigen Fensterkonstruktionen, deren gesamtes Umlaufmaß 400 cm nicht überschreitet
- Einfache und schnelle Montage
- Die Anschaffungskosten werden durch die Energieeinsparung von selbst abbezahlt.
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
- Bequemes öffnen oder verschließen des Fensters ohne Demontage des Hot Air Stop ist jederzeit möglich.
- Der Hot Air Stop ist bei max. 40°C waschbar.
- Praktische Verwendung des Hot Air Stop ist ebenfalls für Ablufttrockner, sowohl in der warmen, als auch in der kalten Jahreszeit möglich.



Übersicht



Montagebeispiele